



Dünnwandiger, flammbeständiger und vernetzter Wärmeschrumpfschlauch

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Flammbeständig
- Niedrige Schrumpftemperatur reduziert das Risiko einer Beschädigung von elektronischen Komponenten
- Flexibel
- Gute Beständigkeit gegen herkömmliche Flüssigkeiten und Lösungsmittel
- Schrumpfrate: 2:1
- Dauereinsatztemperatur: -55°C bis 135°C
- Schrumpftemperatur: min. 85°C

STANDARDS

- UL File # E107857
- CSA File # 265111
- SAE AMS-DTL-23053/5, Klasse 3

TYPISCHE ANWENDUNG

- Zugentlastung
- Isolierung von Durchgangverbindern
- Schutz und Bündelung von kleinen Kabelbäumen



2:1
SCHRUMPFRATE

-55°C bis 135°C
DAUEREINSATZTEMPERATUR

MÄRKTE:

Luftfahrt, Verteidigung, Industrie, Unterhaltungselektronik

STANDARDS:



Dünnwandiges vernetztes Polyolefin

ABMESSUNGEN

ARTIKELNUMMER	VOR SCHRUMPFUNG		NACH SCHRUMPFUNG				LIEFEREINHEITEN	
	Innendurchmesser (min) D		Innendurchmesser (max) d		Wandstärke (nom) W		Spule	
	MM	IN	MM	IN	MM	IN	M	FT
0047	1,2	3/64	0,6	0,024	0,40	0,016	300	984
0062	1,6	1/16	0,8	0,031	0,40	0,016	300	984
0093	2,4	3/32	1,2	0,047	0,50	0,020	300	984
0125	3,2	1/8	1,6	0,063	0,50	0,020	300	984
0187	4,8	3/16	2,4	0,094	0,50	0,020	300	984
0250	6,4	1/4	3,2	0,126	0,60	0,024	150	492
0375	9,5	3/8	4,8	0,189	0,60	0,024	150	492
0500	12,7	1/2	6,4	0,252	0,60	0,024	60	200
0625	16,0	5/8	8,0	0,315	0,60	0,024	60	200
0750	19,0	3/4	9,5	0,374	0,75	0,030	30	100
1000	25,4	1	12,7	0,500	0,90	0,035	30	100
1250	31,8	1 1/4	15,9	0,626	0,90	0,035	30	100
1500	38,0	1 1/2	19,0	0,748	1,00	0,039	30	100
2000	51,0	2	25,4	1,000	1,10	0,043	30	100



BESTELLUNG

Wählen Sie eine Größe, welche die zu umschumpfende Anwendung vollständig umschließt. Bitte beachten Sie, dass die Wandstärke nach dem Schrumpfen auf dem Objekt dünner ist, als die spezifizierten Angaben nach vollständiger Schrumpfung.

- Optionen:
 - Farbe: Schwarz (BK), rot (RD), weiß (WT), blau (BL), gelb (YL), grün (GR) - alle (außer schwarz) mit MOQ
 - Druck: bedruckt oder unbedruckt
- Bitte geben Sie den Produktnamen, die Artikelnummer und die ausgewählten Optionen an.
- *Beispiel:* CPX 876, 0125, schwarz, unbedruckt, 300 m Spule

Bitte kontaktieren Sie Ihren Customer Service Mitarbeiter für weitere Informationen zu Farbe, Größen, Längen und technischem Datenblatt.